

EPOXYGUARD

High Performance Epoxy Coating

EpoxyGuard adalah cat serbaguna 2 komponen berbahan epoksi amina berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Selain itu, menjaga permukaan tetap bersih serta higienis karena mudah dibersihkan. EpoxyGuard sangat cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, maupun langit-langit pada tangki, kolam, dapur, koridor, laboratorium, ruang produksi, dan ruang penyimpanan baik industri ataupun rumah tangga.

Data Aplikasi

Pelarut : Nippon Epoxy Thinner.
Aplikasi : Kuas, rol, *air spray*, atau *airless spray*.
Daya Sebar Teoritis : 5 - 8 m²/liter/lapis.
Waktu Pengeringan* : Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Keras : 6 jam.
*(Tergantung pada suhu dan kelembapan).
Interval pengecatan Selanjutnya : 16 jam.

- ✓ Tahan gesekan
Tahan terhadap gesekan dan tidak mudah terkikis.
- ✓ Awet & tahan lama
Daya tahan cat kuat & awet.
- ✓ Daya kilap tinggi
Hasil akhir sangat berkilau.
- ✓ Mudah dibersihkan
Menjaga permukaan tetap bersih dan higienis.
- ✓ Tahan terhadap bahan kimia
Memiliki ketahanan yang baik terhadap bahan kimia rumah tangga.

PRODUK LAINNYA

cat dasar besi/baja	heavy duty	heavy duty	auto refinish
 ZINC CHROMATE PRIMER Cat dasar anti-korosi terbaik yang menggunakan <i>zinc chromate</i> sebagai pigmen anti-korosi. Sangat direkomendasikan untuk struktur besi dan baja.	 NIPPON 8048 Cat <i>surface-tolerant/mastic</i> 2 komponen dengan kandungan solid yang tinggi sehingga mampu mencapai ketebalan lapisan kering 250 mikron per lapis. Cocok digunakan sebagai primer maupun <i>intermediate anti-corrosive</i> pada besi dan baja.	 PU RECOATABLE FINISH Cat poliuretan 2 komponen yang tersedia dalam berbagai pilihan warna dengan daya tahan kilap yang sangat baik. Cocok diaplikasikan pada berbagai permukaan, baik interior maupun eksterior.	 NIPPE 2000 Cat <i>lacquer auto refinish</i> yang cepat kering, daya kilap tinggi, dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Bisa untuk kayu dan besi.
eksterior	cat lantai	cat marka jalan	cat semprot
 WEATHERBOND SOLAREFLECT EXTREME Cat eksterior premium dengan formulasi <i>Quartz Technology</i> dan <i>Sunblock Technology</i> yang dapat memantulkan panas dan menurunkan suhu permukaan hingga 5°C serta melindungi permukaan dinding selama lebih dari 12 tahun terhadap cuaca ekstrem.	 SPORTSKOTE Cat <i>water-based</i> yang diformulasikan khusus untuk lapangan olahraga & anti-slip. Cocok untuk <i>indoor</i> maupun <i>outdoor</i> .	 ROADLINE PAINT Cat berbahan dasar karet terklorinasi yang menghasilkan lapisan film keras dan fleksibel. Tahan terhadap abrasi, tumbukan, minyak, pelumas, dan cepat kering. Cocok untuk marka jalan dan <i>zebra cross</i> .	 PYLOX Cat semprot legendaris yang menghasilkan hasil semprotan yang sangat halus dan akurat. Tersedia dalam ratusan warna yang tahan lama, daya kilap tinggi, dan cepat kering.



PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com

Nama Toko & Alamat

EG2401CC



EPOXYGUARD

High Performance Epoxy Coating

✓ Tahan gesekan
Abrasion resistant

✓ Awet & tahan lama
Durable

✓ Daya kilap tinggi
High gloss

✓ Mudah dibersihkan
Easy clean

✓ Tahan terhadap bahan kimia
Chemical resistant

✓ Cocok untuk cat kolam
Suitable for pond



Cat Serbaguna



EPOXYGUARD

High Performance Epoxy Coating



PETUNJUK PENGGUNAAN

- Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar kering serta bebas dari debu, minyak, dan berbagai kotoran lainnya. Untuk pengecatan ulang, bersihkan lapisan cat yang mengelupas dan bila perlu gunakan ampelas untuk meningkatkan daya lekat lapisan.
- Campurkan *base*, *hardener*, dan *thinner* secukupnya sesuai kebutuhan dan diaduk hingga merata dengan perbandingan sebagai berikut:
 - Kemasan 0.9L (set) = *Base* : *Hardener* : *Thinner* = 2 : 1 : 1 (dalam volume)
 - Kemasan 5L (set) dan 15L (set) = *Base* : *Hardener* = 2 : 1 (dalam volume)**Kemasan 5L (set) dan 15L (set) harus menggunakan Nippon Epoxy Thinner secukupnya sesuai kebutuhan dengan perbandingan yang telah direkomendasikan. Penggunaan thinner yang tidak sesuai akan mempengaruhi hasil akhir produk.
- Aplikasi bisa menggunakan kuas, rol, *air spray*, atau *airless spray* dengan jumlah lapisan 2-3 lapis.
- Aplikasikan lapisan pertama EpoxyGuard dengan ketebalan 40-60 mikron untuk lapisan kering atau 125-200 mikron untuk lapisan basah.
- Biarkan lapisan pertama kering kemudian bersihkan permukaan sebelum aplikasi lapisan berikutnya.

TAHAPAN APLIKASI

Tahap Aplikasi untuk Besi:

1 lapis Vinilex 120 Active Primer (untuk permukaan aluminium dan besi galvanis)
1 lapis Nippe Epoxy Primer Surfacer
2-3 lapis EpoxyGuard

Tahap Aplikasi untuk Beton/Semen:

1 lapis Penetrating Primer/Nippon 9200F (untuk *high performance*)
2-3 lapis EpoxyGuard

Tahap Aplikasi untuk Keramik:

1 lapis EpoxyGuard (Tinting) Accent Base
2-3 lapis EpoxyGuard



SCAN DI SINI
UNTUK LIHAT
DEMO PRODUK




EpoxyGuard juga tersedia dalam berbagai pilihan warna *tinging* di mesin CC Pro Nippon Paint.



EG004 Blue Tile



EG009 Green Tile



EG014 Light Grey



EG007 Alabaster



EG005 Sky Blue



EG010 Signal Green



EG012 Tern Grey



EG008 Canary Yellow



EG006 Gentian Blue



EG011 Leaf Green




EG013 Cloud Grey



EG016 Flame Red



Tersedia juga warna:
EG001 Clear



EG002 White



EG015 Grey Green



EG003 Black



Tersedia dalam kemasan 0.9L (set) (semua warna), 5L (set) (warna tertentu), dan 15L (set) (warna tertentu)

- Kemasan 0.9L (set) : *Base* 0.45L, *Hardener* 0.225L, *Thinner* 0.225L.
- Kemasan 5L (set) : *Base* 4L, *Hardener* 1L.
- Kemasan 15L (set) : *Base* 12L, *Hardener* 3L.

Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. Cahaya, bentuk, dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.

Warna pada gambar hanya sebagai inspirasi warna.

Kami merekomendasikan untuk melihat *colour chip* pada kartu warna ini sebagai referensi.



WHATSAPP
CARE
0811-1283-028